


9 POPサーバー構築 ★★★☆☆

POPサーバー qpopper4.0.5.zip 最新バージョン 4.0.5 (2003/3/13)



1) `http://idisk/hiroyuki` #Web ブラウザを起動  
`qpopper4.0.5.zip` #ダウンロード

2) Terminal を起動  
`su` #パスワード「zxcvbn」  
`cp /etc/pam.d/login /etc/pam.d/pop3`

3) `cd /Desktop/qpopper4.0.5` #解凍先へ移動  
`./configure --with-pam=pop3` #コンパイル準備  
`make` #コンパイル

4) `cd popper`  
`cp popper /usr/libexec` #POP インストール

5) `emacs /etc/inetd.conf`

修正前 `##pop3 stream tcp nowait root /usr/libexec/tcpd /usr/local/libexec/popper`  
 修正後 `pop3 stream tcp nowait root /usr/libexec/tcpd popper`

6) `control + xc` #確認メッセージに「y」  
`inetd` #inetd の起動  
`reboot` #再起動

[メール送信]

7) `mail test`  
`Subject:POP-TEST` #タイトル入力  
`My name is Hiroyuki` #本文入力  
`.` #終了コマンド

[リモートメール受信]



氏名 `test`  
 メールアドレス `test@LD2-*.nucba.ac.jp`  
 受信用メールサーバ `LD2-*.nucba.ac.jp`  
 メールサーバの種類 `POP`  
 ユーザ名 `test`  
 パスワード `test`  
 送信用メールサーバ 空欄のまま