


10-1 Proxy サーバー構築

Proxy サーバー	Squid	バージョン 2.5.7
1) ログイン 管理ユーザーに変更	test ユーザーでログインして「terminal」起動 su	#パスワードは zxcvbn
2) squid のインストール ダウンロード 作業場所を移動 コンパイル準備 インストール	Web ブラウザで http://idisk/hiroyuki/ cd Desktop/squid-2.5.STABLE7 ./configure make install	
3) squid の設定 キャッシュフォルダ設定 キャッシュ初期化 ログフォルダ設定 squid 起動	chown nobody /usr/local/squid/var /usr/local/squid/sbin/squid -z chown nobody /usr/local/squid/var/logs /usr/local/squid/sbin/squid -Nd2 -a 8080	
4) クライアント設定 Web プロキシ (HTTP) Web プロキシサーバ	システム環境設定 > ネットワーク > 内蔵 Ethernet > プロキシ <input checked="" type="checkbox"/> 172.16.41.※ : 8080	
		
5) 確認作業 サーバー停止	Web ブラウザを起動して「ERROR」が表示されることを確認 control + c	
6) squid 設定 1 行目挿入 2 行目挿入	emacs /usr/local/squid/etc/squid.conf acl test src 172.16.41.0/255.255.255.0 http_access allow test	
7) サーバー起動 動作確認 (1 回目) 動作確認 (2 回目)	/usr/local/squid/sbin/squid -Nd2 -a 8080 & Web ブラウザで「http://www.adobe.com/」を入力 新規ウィンドウで再度「http://www.adobe.com/」を入力	